



FORK 15 - POLUSINTETIKA

ODRŽAVANJE

Dostupne gradacije: **5 - 10 - 15 - 20 - 30**

FORK 20 je polusintetičko ulje, kompatibilno sa svim tipovima vila, namenjeno za drumske i terenske uslove, dizajnirano za redovnu upotrebu. IPONE je odabrao najbolje sintetičke osnove i aditive kako bi obezbedio formulu sa niskim trenjem, koja omogućava udobnu vožnju i bolje upijanje udara.

MEKO SREDNJE SREDNJE TVRDO TVRDO EKSTRA TVRDO



● PAKOVANJE:



● TEHNIČKI PODACI:

TEST	METODA	TIPIČNE VREDNOST					JEDINICA MERE
		FORK 5	FORK 10	FORK 15	FORK 20	FORK 30	
GUSTINA NA 20 °C	ISO 12185	0,851	0,866	0,873	0,870	0,870	-
VISKOZITET NA 100 °C	ASTM D445	4	6,2	8,6	10,5	12	mm ² /s
VISKOZITET NA 40 °C	ASTM D445	18,4	37,7	60,2	83,1	102,9	mm ² /s
INDEKS VISKOZITETA (VIE)	ASTM D2270	115	111	115	110	106	-
TAČKA PALJENJA	ASTM D92	192	226	228	228	240	°C
TAČKA KLJUČANJA	ASTM D97	-42	< -36	-36	-27	-27	°C

